

Mittatilauspeili, ainevahvuus 1 mm

- Korkeakiillotettu rst-peili (AISI 304)
- Ainevahvuus 1 mm
- Tilattavissa valmiilla rei'illä kulmissa tai ilman (mainittava tilattaessa)
- Asennus peili-asennusammattilaisen toimesta, asennuskohteen seinäpinnan vaatimukset huomioiden
- Toimitus sisältää rst-peilin, ilman taustalevyä



ASENNUS

- RST-peilien asennuksessa on huomioitava tasainen asennuspinta. Peiliä asennettaessa ei saa syntyä "jännitteitä", jotka voisivat aiheuttaa koveruutta tai kuperuutta pintaan, vääristäen peilinäkymää.

Epätasaiselle pinnalle, kuten laattapinnalle asennettaessa on suositeltavaa käyttää täysin tasaista asennuslevyä peilin taustalla. Suurempien peilien asennuksessa on suositeltavaa käyttää tarvittaessa peilin taustalla myös liimapintaa, mahdollisten kiinnitysruuvin lisäksi. Kohdearviointi ja peilien asennus tapahduttava ammattilaisen toimesta - valmistajan takuu ei kata asennusvirheitä.

- Naarmuuntumisen estämiseksi ruostumattomat teräspinnat on peitetty suojakalvolla, joka tulee poistaa asennuksen jälkeen. Jos varotoimenpiteistä huolimatta liimajäämiä jää ruostumattoman teräksen pinnalle, se voidaan poistaa tavanomaisella, pH-neutraalilla pesuaineella. Liimajäämien poistamisen jälkeen pintaan voi hieroa kevyesti ja tasaisesti hapotonta puhdistusainetta hiomapinnan suuntaisesti.

HOITO

- Pesu vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtelu vedellä ja kuivaus pehmeällä rievulla. Älä käytä hankaavia tai sitruspohjaisia pesuaineita.